

Светильник с универсальным креплением. Изменение угла наклона.



Артикул	СКУ-LSL-RL-50
Мощность	50 B _T
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-135°
Световой поток Лм.	5750 лм
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 80
Количество Драйверов	1 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 50 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	486.5х151.2х88 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	12 750,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	12 400,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;

Светильник с универсальным креплением. Изменение угла наклона.



Артикул	СКУ-LSL-RL-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-20 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-135°
Световой поток Лм.	11500 лм
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 80
Количество Драйверов	2 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	564x189.1x97 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	18 800,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	18 600,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;





Артикул	СКУ-ASL-044-50
Мощность	50 BT
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	5500
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	1 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 50 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Размеры	230х80х500 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	7 800,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	7 750,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;





Артикул	СКУ-ASL-044-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	11000
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	2 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Размеры	230х80х720 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	13 850,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	13 550,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;





Артикул	СКУ-ASL-044-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	16500
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	3 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Размеры	320х80х860 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	18 950,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	18 550,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;





Артикул	СКУ-ASL-044-200
Мощность	200 Bt
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	22000
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	4 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Размеры	360х80х950 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	23 400,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	22 900,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;





Артикул	CKY-ASL-YZ05-50
Мощность	50 B _T
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	5500
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	1 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 50 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	400x65x150 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	7 900,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	7 850,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;



Артикул	СКУ-ASL-YZ05-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	11000
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	2 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	465х65х165 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	12 650,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	12 400,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;



Артикул	CKY-ASL-YZ05-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	16500
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	3 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	585x75x185 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	16 850,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	16 400,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;



Артикул	CKY-ASL-YZ05-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	22000
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	4 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	225x75x630 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	22 800,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	22 400,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;





Артикул	СКУ-FSL-YZ019-50
Мощность	50 B _T
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	180-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	5500
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	1 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	D= 42 или 50 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	341x60,2x140 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	10 000,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	9 500,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;





Артикул	СКУ-FSL-YZ019-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	180-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	11000
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	2 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	D= 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	404х 70 , 4 х 158 , 5 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	13 800,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	13 450,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;





Артикул	СКУ-FSL-YZ019-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	180-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	16500
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	D= 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	497х70,4х176,9 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	16 500,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	16 200,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;





Артикул	СКУ-FSL-043-20
Мощность	20 B _T
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	2200
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	1 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 40 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	310x55x105 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	4 950,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	4 850,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;





Артикул	СКУ-FSL-043-30
Мощность	30 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	3300
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	1 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 40 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	355х55х120 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	6 950,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	6 750,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;



Артикул	СКУ-FSL-043-50
Мощность	50 BT
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	5500
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	1 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 50 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	405x55x165 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	10 150,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	9 700,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00

Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;



Артикул	СКУ-FSL-043-80
Мощность	80 B _T
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	8800
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	1 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	505х75х190 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	15 300,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	15 100,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;



Артикул	СКУ-FSL-043-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	11000
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	2 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	620х75х220 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	19 300,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	19 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;



Артикул	СКУ-FSL-043-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	16500
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	3 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	690х75х250 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	25 400,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	24 900,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;



Артикул	СКУ-FSL-043-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение Количество Драйверова входн	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток Лм.	22000
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Количество Драйверов	4 шт.
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 65 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	740x85x275 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	31 400,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	29 900,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 83 85; +7 705 266 30 00 Tel.: +7 (727) 354-02-79; E-mail: too.list@yandex.kz;

Контактная информация;

Mob. WhatsApp: +7 705 266 30 00; +7 727 354 02 79; +7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;

Группа компаний Проекта "Зеленый лист" работает как с НДС так и без НДС.