

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 727 354 02 79;

+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;

Проект «Зеленый лист» ТОО «Белая птица»



Прейскурант цен:

Низковольтные светодиодные светильники.

Светильники 12 в., 24 в., 36 в.

Степень защиты: IP 65-67.

Войти на сайт



Группа компаний
Проекта "Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.



Светодиодные светильники, низковольтный АЙСБЕРГ v2.0 (3 года гарантии). С возможностью соединения светильников в линию. IP 65.



Светодиодный светильник Айсберг 12-24 В DC		
<p>Мощность, (Вт): 40; Световой поток, (лм)*: 5 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000, 6 500; Тип КСС: Д; Тип рассеивателя: опал, прозрачный; Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Длина, (мм): 1 220; Ширина, (мм): 70; Высота, (мм): 75; Масса, (кг): 1,4; Производитель светодиодов: Epistar; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36; * Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;</p>	Розничная цена наша в KZT.	Оптовая стоимость наша в KZT.
	37 812	30 056

Низковольтные светодиодные светильники ПромЛед Айсберг найдут свое применение в местах, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В. Автомобильная и железнодорожная отрасли, предприятия, оказывающие услуги по ремонту и мойке автотранспорта, гидроэлектростанции, туннели метрополитена, освещение пространства вокруг высотных строительных кранов – все эти объекты требуют низковольтного освещения.

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**Светодиодные светильники, низковольтный АЙСБЕРГ v2.0
(3 года гарантии). С возможностью соединения
светильников в линию. IP 65.**



Светодиодный светильник Айсберг 36 В AC/DC		
Мощность, (Вт): 40; Световой поток, (лм)*: 5 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000, 6 500; Тип КСС: Д; Тип рассеивателя: опал, прозрачный; Напряжение питания, (В): 36; Электрический ток: AC/DC; Длина, (мм): 1 220; Ширина, (мм): 70; Высота, (мм): 75; Масса, (кг): 1,4; Производитель светодиодов: Epistar; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36; * Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	37 812	30 056

Низковольтные светодиодные светильники ПромЛед Айсберг найдут свое применение в местах, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Автомобильная и железнодорожная отрасли, предприятия, оказывающие услуги по ремонту и мойке автотранспорта, гидроэлектростанции, туннели метрополитена, освещение пространства вокруг высотных строительных кранов – все эти объекты требуют низковольтного освещения.

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
 - шахт,
 - светильники работающие от солнечных батарей,
 - АЭС, ГЭС,
 - подземных туннелей,
 - складов,
 - спортивных площадок,
- где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000

Tel.: +7 (727) 354-02-79;

E-mail: too.list@yandex.kz;



Светодиодные светильники, низковольтный АЙСБЕРГ (3 года гарантии). IP 65.



Светодиодный светильник Айсберг-40 12-24 В DC

Мощность, (Вт): 40;
Световой поток, (лм)*: 5 200;
Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000, 6 500;
Тип КСС: Д;
Тип рассеивателя: опал, прозрачный;
Напряжение питания, (В): 12-24;
Электрический ток: DC;
Длина, (мм): 1 267;
Ширина, (мм): 126;
Высота, (мм): 84;
Масса, (кг): 1,5;
Производитель светодиодов: Epistar;
Аналог светильника: ДРЛ125;
Гарантийный срок, (мес.): 36;
* Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;

	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	36 843	30 056

Низковольтные светодиодные светильники ПромЛед Айсберг найдут свое применение в местах, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Автомобильная и железнодорожная отрасль, предприятия, оказывающие услуги по ремонту и мойке автотранспорта, гидроэлектростанции, туннели метрополитена, освещение пространства вокруг высотных строительных кранов – все эти объекты требуют низковольтного освещения.

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
 - шахт,
 - светильники работающие от солнечных батарей,
 - АЭС, ГЭС,
 - подземных туннелей,
 - складов,
 - спортивных площадок,
- где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000

Tel.: +7 (727) 354-02-79;

E-mail: too.list@yandex.kz;



Светодиодные светильники, низковольтный АЙСБЕРГ (3 года гарантии). IP 65.



Светодиодный светильник Айсберг-40 36 В AC/DC

Мощность, (Вт): 40;
Световой поток, (лм)*: 5 000;
Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000, 6 500;
Тип КСС: Д;
Тип рассеивателя: опал, прозрачный;

Напряжение питания, (В): 36;
Электрический ток: AC/DC;
Длина, (мм): 1 267;
Ширина, (мм): 126;
Высота, (мм): 84;
Масса, (кг): 1,5;

Производитель светодиодов: Epistar;
Аналог светильника: ДРЛ125;
Гарантийный срок, (мес.): 36;

* Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;

Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
36 843	30 056

Низковольтные светодиодные светильники ПромЛед Айсберг найдут свое применение в местах, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Автомобильная и железнодорожная отрасли, предприятия, оказывающие услуги по ремонту и мойке автотранспорта, гидроэлектростанции, туннели метрополитена, освещение пространства вокруг высотных строительных кранов – все эти объекты требуют низковольтного освещения.

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
 - шахт,
 - светильники работающие от солнечных батарей,
 - АЭС, ГЭС,
 - подземных туннелей,
 - складов,
 - спортивных площадок,
- где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000

Tel.: +7 (727) 354-02-79;

E-mail: too.list@yandex.kz;



ПРОЖЕКТОР v2.0 Низковольтный 12-24В (3 года гарантии).
Версия светодиодного светильника Прожектор v2.0 с
напряжением питания 12-24В постоянного тока. IP 67.



Светодиодный светильник Прожектор v2.0-20 12-24 DC		
<p>Мощность, (Вт): 20; Световой поток, (лм): 2 800; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85;</p> <p>Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Длина, (мм): 171; Ширина, (мм): 155; Высота, (мм): 145; Масса, (кг): 1,2; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	47 507	38 782

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



ПРОЖЕКТОР v2.0 Низковольтный 12-24В (3 года гарантии).
Версия светодиодного светильника Прожектор v2.0 с
напряжением питания 12-24В постоянного тока. IP 67.



Светодиодный светильник Прожектор v2.0-40 12-24 DC		
<p>Мощность, (Вт): 40; Световой поток, (лм): 5 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85;</p> <p>Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Длина, (мм): 215; Ширина, (мм): 155; Высота, (мм): 145; Масса, (кг): 1,5; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	52 355	42 660

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



ПРОЖЕКТОР v2.0 Низковольтный 12-24В (3 года гарантии).
Версия светодиодного светильника Прожектор v2.0 с
напряжением питания 12-24В постоянного тока. IP 67.



Светодиодный светильник Прожектор v2.0-50 12-24 DC		
<p>Мощность, (Вт): 50; Световой поток, (лм): 6 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 120, 130x30, 140x85, 45, 60, 90;</p> <p>Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Длина, (мм): 215; Ширина, (мм): 155; Высота, (мм): 145; Масса, (кг): 1,5; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	53 325	42 660

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



ПРОЖЕКТОР v2.0 Низковольтный 12-24В (3 года гарантии).
Версия светодиодного светильника Прожектор v2.0 с
напряжением питания 12-24В постоянного тока. IP 67.



Светодиодный светильник Прожектор v2.0-60 12-24 DC		
<p>Мощность, (Вт): 60; Световой поток, (лм): 7 200; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 120, 130x30, 140x85, 45, 60, 90;</p> <p>Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Длина, (мм): 215; Ширина, (мм): 155; Высота, (мм): 145; Масса, (кг): 1,6; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	62 051	50 416

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**ПРОЖЕКТОР v2.0 Низковольтный 36В (3 года гарантии).
Версия светодиодного светильника Прожектор v2.0 с
напряжением питания 36В постоянного тока или
переменного тока. IP 67.**



Светодиодный светильник Прожектор v2.0-20 36 DC/AC		
<p>Мощность, (Вт): 20; Световой поток, (лм): 2 800; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85;</p> <p>Напряжение питания, (В): 36; Электрический ток: AC/DC; Длина, (мм): 171; Ширина, (мм): 155; Высота, (мм): 145; Масса, (кг): 1,2; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	47 507	38 782

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
 - шахт,
 - светильники работающие от солнечных батарей,
 - АЭС, ГЭС,
 - подземных туннелей,
 - складов,
 - спортивных площадок,
- где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000

Tel.: +7 (727) 354-02-79;

E-mail: too.list@yandex.kz;



**ПРОЖЕКТОР v2.0 Низковольтный 36В (3 года гарантии).
Версия светодиодного светильника Прожектор v2.0 с
напряжением питания 36В постоянного тока или
переменного тока. IP 67.**



Светодиодный светильник Прожектор v2.0-40 36 DC/AC		
<p>Мощность, (Вт): 40; Световой поток, (лм): 5 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85;</p> <p>Напряжение питания, (В): 36; Электрический ток: AC/DC; Длина, (мм): 215; Ширина, (мм): 155; Высота, (мм): 145; Масса, (кг): 1,5; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	52 355	42 660

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**ПРОЖЕКТОР v2.0 Низковольтный 36В (3 года гарантии).
Версия светодиодного светильника Прожектор v2.0 с
напряжением питания 36В постоянного тока или
переменного тока. IP 67.**



Светодиодный светильник Прожектор v2.0-50 36 DC/AC		
<p>Мощность, (Вт): 50; Световой поток, (лм): 6 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 120, 130x30, 140x85, 45, 60, 90;</p> <p>Напряжение питания, (В): 36; Электрический ток: AC/DC; Длина, (мм): 215; Ширина, (мм): 155; Высота, (мм): 145; Масса, (кг): 1,5; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	53 325	42 660

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



**ПРОЖЕКТОР v2.0 Низковольтный 36В (3 года гарантии).
Версия светодиодного светильника Прожектор v2.0 с
напряжением питания 36В постоянного тока или
переменного тока. IP 67.**



Светодиодный светильник Прожектор v2.0-60 36 DC/AC		
<p>Мощность, (Вт): 60; Световой поток, (лм): 7 500; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 120, 130x30, 140x85, 45, 60, 90;</p> <p>Напряжение питания, (В): 36; Электрический ток: AC/DC; Длина, (мм): 215; Ширина, (мм): 155; Высота, (мм): 145; Масса, (кг): 1,6; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	62 051	50 416

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz;



Светильник ПРОФИ v2.0 Низковольтный 12-24В (3 года гарантии). Версия купольного светодиодного светильника Профи v2.0 с напряжением питания 12-24В постоянного тока. IP 65.



Светодиодный светильник ПРОФИ v2.0-40 12-24В DC

<p>Мощность, (Вт): 40; Световой поток, (лм): 5 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120; Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Высота, (мм): 283; Диаметр, (мм): 203; Масса, (кг): 1,7; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	65 929	52 355

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz



Светильник ПРОФИ v2.0 Низковольтный 12-24В (3 года гарантии). Версия купольного светодиодного светильника Профи v2.0 с напряжением питания 12-24В постоянного тока. IP 65.



Светодиодный светильник ПРОФИ v2.0-50 12-24В DC

<p>Мощность, (Вт): 50; Световой поток, (лм): 6 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120; Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Высота, (мм): 283; Диаметр, (мм): 203; Масса, (кг): 1,7; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена наша в KZT.	Оптовая стоимость наша в KZT.
	65 929	52 355

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000

Tel.: +7 (727) 354-02-79;

E-mail: too.list@yandex.kz;



Светильник ПРОФИ v2.0 Низковольтный 12-24В (3 года гарантии). Версия купольного светодиодного светильника Профи v2.0 с напряжением питания 12-24В постоянного тока. IP 65.



Светодиодный светильник ПРОФИ v2.0-60 12-24В DC

<p>Мощность, (Вт): 60; Световой поток, (лм): 7 200; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120; Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Высота, (мм): 283; Диаметр, (мм): 203; Масса, (кг): 1,8; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	74 655	60 111

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz



Светильник ПРОФИ v2.0 Низковольтный 12-24В (3 года гарантии). Версия купольного светодиодного светильника Профи v2.0 с напряжением питания 12-24В постоянного тока. IP 65.



Светодиодный светильник ПРОФИ v2.0-60 12-24В DC

<p>Мощность, (Вт): 60; Световой поток, (лм): 7 200; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120;</p> <p>Напряжение питания, (В): 16-24; Электрический ток: DC; Высота, (мм): 283; Диаметр, (мм): 203; Масса, (кг): 1,8; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	74 655	60 111

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000

Tel.: +7 (727) 354-02-79;

E-mail: too.list@yandex.kz;



Светильник ПРОФИ v2.0 Низковольтный 36В (3 года гарантии). Версия купольного светодиодного светильника Профи v2.0 с напряжением питания 36В постоянного тока. IP 65.



Светодиодный светильник ПРОФИ v2.0-40 36В AC/DC

<p>Мощность, (Вт): 40; Световой поток, (лм): 5 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120; Напряжение питания, (В): 36; Электрический ток: AC/DC; Высота, (мм): 283; Диаметр, (мм): 203; Масса, (кг): 1,7; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	65 929	52 355

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000

Tel.: +7 (727) 354-02-79;

E-mail: too.list@yandex.kz;



Светильник ПРОФИ v2.0 Низковольтный 36В (3 года гарантии). Версия купольного светодиодного светильника Профи v2.0 с напряжением питания 36В постоянного тока. IP 65.



Светодиодный светильник ПРОФИ v2.0-60 36В AC/DC

<p>Мощность, (Вт): 60; Световой поток, (лм): 7 200; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120;</p> <p>Напряжение питания, (В): 36; Электрический ток: AC/DC; Высота, (мм): 283; Диаметр, (мм): 203; Масса, (кг): 1,8; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	74 655	60 111

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок, где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000

Tel.: +7 (727) 354-02-79;

E-mail: too.list@yandex.kz;



**Т-ЛИНИЯ v2.0 Низковольтный 12-24 (3 года гарантии).
Линейный светодиодный светильник Т-линия v2.0 в
исполнении с напряжением питания 12-24В постоянного
тока. IP 67.**



Светильники имеют высокую энергоэффективность (в среднем 160 лм/Вт). Широкий выбор креплений (J-Hook, кронштейн, винт-петля, натяжной трос) и лёгкий алюминиевый профиль значительно упрощают монтаж.

Светодиодный светильник Т-Линия v2.0-20 250мм 12-24V DC		
<p>Мощность, (Вт): 20; Световой поток, (лм)*: 2 600; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500; Тип КСС: Д; Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный; Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Длина, (мм): 306; Ширина, (мм): 89; Высота, (мм): 68; Масса, (кг): 0,9; Производитель светодиодов: Epistar; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36; * Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	28 117	22 784

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz



**Т-ЛИНИЯ v2.0 Низковольтный 12-24 (3 года гарантии).
Линейный светодиодный светильник Т-линия v2.0 в
исполнении с напряжением питания 12-24В постоянного
тока. IP 67.**



Тип крепления "Кронштейн"




Тип крепления "На трос"



Тип крепления "Подвесной"



Тип крепления "J-Hook"



Светильники имеют высокую энергоэффективность (в среднем 160 лм/Вт). Широкий выбор креплений (J-Hook, кронштейн, винт-петля, натяжной трос) и лёгкий алюминиевый профиль значительно упрощают монтаж.

Светодиодный светильник Т-Линия v2.0-20 500мм 12-24V DC		
<p>Мощность, (Вт): 20; Световой поток, (лм)*: 2 600; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500; Тип КСС: Д; Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный; Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Длина, (мм): 556; Ширина, (мм): 89; Высота, (мм): 68; Масса, (кг): 1,4; Производитель светодиодов: Epistar; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36; * Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	35 873	29 086

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000

Tel.: +7 (727) 354-02-79;

E-mail: too.list@yandex.kz;



**Т-ЛИНИЯ v2.0 Низковольтный 12-24 (3 года гарантии).
Линейный светодиодный светильник Т-линия v2.0 в
исполнении с напряжением питания 12-24В постоянного
тока. IP 67.**



Тип крепления "Кронштейн"




Тип крепления "На трос"



Тип крепления "Подвесной"



Тип крепления "J-Hook"



Светильники имеют высокую энергоэффективность (в среднем 160 лм/Вт). Широкий выбор креплений (J-Hook, кронштейн, винт-петля, натяжной трос) и лёгкий алюминиевый профиль значительно упрощают монтаж.

Светодиодный светильник Т-Линия v2.0-40 500мм 12-24V DC		
<p>Мощность, (Вт): 40; Световой поток, (лм)*: 5 150; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500; Тип КСС: Д; Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный; Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Длина, (мм): 556; Ширина, (мм): 89; Высота, (мм): 68; Масса, (кг): 1,4; Производитель светодиодов: Epistar; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36; * Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	44 599	35 388

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz



**Т-ЛИНИЯ v2.0 Низковольтный 12-24 (3 года гарантии).
Линейный светодиодный светильник Т-линия v2.0 в
исполнении с напряжением питания 12-24В постоянного
тока. IP 67.**



Тип крепления "Кронштейн"



Тип крепления "На трос"



Тип крепления "Подвесной"



Тип крепления "J-Hook"



Светильники имеют высокую энергоэффективность (в среднем 160 лм/Вт). Широкий выбор креплений (J-Hook, кронштейн, винт-петля, натяжной трос) и лёгкий алюминиевый профиль значительно упрощают монтаж.

Светодиодный светильник Т-Линия v2.0-40 1000мм 12-24V DC		
<p>Мощность, (Вт): 40; Световой поток, (лм)*: 5 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500; Тип КСС: Д; Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный; Напряжение питания, (В): 12-24; Электрический ток: DC; Длина, (мм): 1 056; Ширина, (мм): 89; Высота, (мм): 68; Масса, (кг): 2,3; Производитель светодиодов: Epistar; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36; * Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	52 355	42 660

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz



**Т-ЛИНИЯ v2.0 Низковольтный 36В (3 года гарантии).
Линейный светодиодный светильник Т-линия v2.0 в
исполнении с напряжением питания 36В постоянного или
переменного тока. IP 67.**



Светильники имеют высокую энергоэффективность (в среднем 160 лм/Вт). Широкий выбор креплений (J-Hook, кронштейн, винт-петля, натяжной трос) и лёгкий алюминиевый профиль значительно упрощают монтаж.

Светодиодный светильник Т-Линия v2.0-20 250мм 36V AC/DC		
<p>Мощность, (Вт): 20; Световой поток, (лм)*: 2 600; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500; Тип КСС: Д; Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный; Напряжение питания, (В): 36; Электрический ток: AC/DC; Длина, (мм): 306; Ширина, (мм): 89; Высота, (мм): 68; Масса, (кг): 0,9; Производитель светодиодов: Epistar; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36; * Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	28 117	22 784

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz



**Т-ЛИНИЯ v2.0 Низковольтный 36В (3 года гарантии).
Линейный светодиодный светильник Т-линия v2.0 в
исполнении с напряжением питания 36В постоянного или
переменного тока. IP 67.**



Тип крепления "Кронштейн"




Тип крепления "На трос"



Тип крепления "Подвесной"



Тип крепления "J-Hook"



Светильники имеют высокую энергоэффективность (в среднем 160 лм/Вт). Широкий выбор креплений (J-Hook, кронштейн, винт-петля, натяжной трос) и лёгкий алюминиевый профиль значительно упрощают монтаж.

Светодиодный светильник Т-Линия v2.0-20 500мм 36V AC/DC		
<p>Мощность, (Вт): 20; Световой поток, (лм)*: 2 600; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500; Тип КСС: Д; Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный; Напряжение питания, (В): 36; Электрический ток: AC/DC; Длина, (мм): 556; Ширина, (мм): 89; Высота, (мм): 68; Масса, (кг): 1,4; Производитель светодиодов: Epistar; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36; * Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	35 873	29 086

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.


Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000

Tel.: +7 (727) 354-02-79;

E-mail: too.list@yandex.kz;



**Т-ЛИНИЯ v2.0 Низковольтный 36В (3 года гарантии).
Линейный светодиодный светильник Т-линия v2.0 в
исполнении с напряжением питания 36В постоянного или
переменного тока. IP 67.**



Тип крепления "Кронштейн"




Тип крепления "На трос"



Тип крепления "Подвесной"



Тип крепления "J-Hook"



Светильники имеют высокую энергоэффективность (в среднем 160 лм/Вт). Широкий выбор креплений (J-Hook, кронштейн, винт-петля, натяжной трос) и лёгкий алюминиевый профиль значительно упрощают монтаж.

Светодиодный светильник Т-Линия v2.0-40 500мм 36V AC/DC		
<p>Мощность, (Вт): 40; Световой поток, (лм)*: 5 150; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500; Тип КСС: Д; Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный; Напряжение питания, (В): 36; Электрический ток: AC/DC; Длина, (мм): 556; Ширина, (мм): 89; Высота, (мм): 68; Масса, (кг): 1,4; Производитель светодиодов: Epistar; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36; * Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;</p>	Розничная цена KZT без НДС.	Оптовая цена KZT без НДС.
	44 599	35 388

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz




**Т-ЛИНИЯ v2.0 Низковольтный 36В (3 года гарантии).
Линейный светодиодный светильник Т-линия v2.0 в
исполнении с напряжением питания 36В постоянного или
переменного тока. IP 67.**



Тип крепления "Кронштейн"



Тип крепления "На трос"



Тип крепления "Подвесной"



Тип крепления "J-Hook"



Светодиодный светильник Т-Линия v2.0-40 1000мм 36V AC/DC		
<p>Мощность, (Вт): 40; Световой поток, (лм)*: 5 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500; Тип КСС: Д; Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный; Напряжение питания, (В): 36; Электрический ток: AC/DC; Длина, (мм): 1 056; Ширина, (мм): 89; Высота, (мм): 68; Масса, (кг): 2,3; Производитель светодиодов: Epistar; Аналог светильника: ДРЛ125; Гарантийный срок, (мес.): 36; * Световой поток указан для исполнений с прозрачным рассеивателем;</p>	<p>Розничная цена наша в KZT.</p>	<p>Оптовая стоимость наша в KZT.</p>
	<p>52 355</p>	<p>42 660</p>

Светильники имеют высокую энергоэффективность (в среднем 160 лм/Вт). Широкий выбор креплений (J-Hook, кронштейн, винт-петля, натяжной трос) и лёгкий алюминиевый профиль значительно упрощают монтаж.

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 705 266 3000
Tel.: +7 (727) 354-02-79;
E-mail: too.list@yandex.kz

Серия низковольтных светодиодных светильников для освещения:

- химических и нефтяных производств,
- шахт,
- светильники работающие от солнечных батарей,
- АЭС, ГЭС,
- подземных туннелей,
- складов,
- спортивных площадок,

где не допускается стандартное напряжение сети 220 В.



Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 727 354 02 79;

+7 705 195 83 85;

E-mail: too.list@yandex.kz;

Группа компаний
Проекта "Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.